URANUS

LED-DECKENLEUCHTE · 12 W / 9 W · 24°, 34°, 48°



Uranus ist eine runde LED-Aufbauleuchte mit Ø 102 mm und verstellbarem Winkel: Sie lässt sich um 0–45° neigen und um 350° drehen. Mit 9 oder 12 W, über 100 lm/W und CRI 90 setzt sie mit 24°, 34° oder 48° Abstrahlwinkel gezielte Akzente. Erhältlich in 2700 K, 3000 K, 3500 K und 4000 K, geschaltet per Ein/Aus oder dimmbar über Triac. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die Schutzart ist IP20. Ideal für Shops, Galerien, Wohnräume und Gastronomie.

12 W / 9 W | 24°, 34°, 48° | IP20 | CRI 90

2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W / 9 W
Lichtausbeute	>100 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 90
Abstrahlwinkel	24°, 34°, 48°
Schutzart	IP20

Material	aus Aluminium
Verstellbarer Winkel	0-45° / 350°
Steuerung	Ein/Aus, Triac
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
Uranus	Ø102mm	9 W	Ein/Aus
Uranus Dim	Ø102mm	9 W	Triac
Uranus M	Ø102mm	12 W	Ein/Aus
Uranus M Dim	Ø102mm	12 W	Triac

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.