# EGE PANEL

LED-STEHLEUCHTE · 70 W · IP40



Die EGE Panel ist eine LED-Stehleuchte mit 70 W und einer Optik aus transparentem Plexiglas (LGP). Das Licht wird symmetrisch und breitstrahlend in den Raum abgegeben, bei einer Lichtausbeute von über 120 lm/W. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumprofil, die Farbwiedergabe liegt bei CRI 80. Wählbar sind 2700 K, 3000 K, 3500 K und 4000 K, gesteuert wird Ein/Aus. Mit IP40 und einer Lebensdauer von 50'000 h (L70/B50) eignet sie sich für Büros, Praxen und Schulungsräume.

70 W | IP40 | CRI 80

2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

## MERKMALE

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 70 W |
| Lichtausbeute | >120 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI 80 |
| Lichtverteilung | Symmetrisch breitstrahlend |
| Schutzart | IP40 |

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Optik | Transparentes Plexiglas (LGP) |
| Lebensdauer | L70 / B50 50'000 h |
| Steuerung | Ein/Aus |
| Lichtfarben | 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Ausführung | Leistung | Steuerung |
|---|---|---|---|
| I02.LL.90210.070.830.01 | – | 70 W | Ein/Aus |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.