YATOMI SURFACE

LED-AUFBAULEUCHTE LINEAR · 20/25 W / 24/34 W · IP20



YATOMI SURFACE ist eine direktstrahlende lineare LED-Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil, die in fünf Längen von 895 bis 2015 mm angeboten wird. Die Leistung reicht von 20/25 bis 42/58 W, die Abdeckung aus opalem Plexiglas verteilt das Licht symmetrisch und weitwinklig. Zur Wahl stehen CRI 80 oder 90 und die Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 3500 K oder 4000 K. Gesteuert wird über Ein/Aus, 1–10 V, DALI, Casambi oder Tunable White. Passend für Büros, Korridore, Wohnräume und Verkaufsflächen (IP20).

20/25 W / 24/34 W | IP20 | CRI 80 oder 90

2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

MERKMALE

- Direktstrahlend

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20/25 W / 24/34 W / 30/43 W / 36/51W / 42/58 W / 42/58 W
Lichtausbeute	>72 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 80 oder 90
Lichtverteilung	Symmetrischer Weitwinkel
Schutzart	IP20

Material	Aluminiumprofil
Optik	Opal-Plexi
Lebensdauer	L70/B50 50'000h
Steuerung	1–10 V, CASAMBI, DALI, Ein/Aus, Tunable White
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

YATOMI SURFACE

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
I02.LL.13917.895	895mm	20/25 W	Ein/Aus
I02.LL.13917.1175	1175mm	24/34 W	Ein/Aus
I02.LL.13917.1455	1455mm	30/43 W	Ein/Aus
I02.LL.13917.1735	1735mm	36/51W	Ein/Aus
I02.LL.13917.2015	2015mm	42/58 W	Ein/Aus
I02.LL.13917.895.1V	895mm	20/25 W	1–10 V
I02.LL.13917.1175.1V	1175mm	24/34 W	1–10 V
I02.LL.13917.1455.1V	1455mm	30/43 W	1–10 V
I02.LL.13917.1735.1V	1735mm	36/51W	1–10 V
I02.LL.13917.2015.1V	2015mm	42/58 W	1–10 V
I02.LL.13917.895.DA	895mm	20/25 W	DALI
I02.LL.13917.1175.DA	1175mm	24/34 W	DALI
I02.LL.13917.1455.DA	1455mm	30/43 W	DALI
I02.LL.13917.1735.DA	1735mm	36/51W	DALI
I02.LL.13917.2015.DA	2015mm	42/58 W	DALI
I02.LL.13917.895.CA	895mm	20/25 W	CASAMBI
I02.LL.13917.1175.CA	1175mm	24/34 W	CASAMBI
I02.LL.13917.1455.CA	1455mm	30/43 W	CASAMBI
I02.LL.13917.1735.CA	1735mm	36/51W	CASAMBI
I02.LL.13917.2015.CA	2015mm	42/58 W	CASAMBI
I02.LL.13917.895.TW	895mm	20/25 W	Tunable White
I02.LL.13917.1175.TW	1175mm	24/34 W	Tunable White
I02.LL.13917.1455.TW	1455mm	30/43 W	Tunable White
I02.LL.13917.1735.TW	1735mm	36/51W	Tunable White
I02.LL.13917.2015.TW	2015mm	42/58 W	Tunable White