LIMMAT RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Rundes schwenkbares Einbaudownlight. 2700K, 3000K oder 4000K mit einem Schalter am Konverter wählbar.

7 W | 560 lm | CRI > 90 | IP65 | IK07

MERKMALE

- Einbau mit Federn
- Abdeckbar mit eingeblasener und gerollter Wärmedämmung
- Doppelte automatische Anschlussklemme
- Mit dimmbarem Konverter
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Ersatzkonverter und -lichtquelle separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W
Lichtstrom	560 lm
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 24
Abstrahlwinkel	60°
Schwenkbar	25°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK07

Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 86 mm, H 40 mm
Einbauöffnung	Ø 68 mm
Einbautiefe	50 mm
Material	Aluminium + Verbundstoff, Diffusor Klarer Kunststoff
Gewicht	0,21 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO56505	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–
DO56530	Weiss matt	Triac	2700/3000/4000 K	7 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LIMMAT RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



Masse in mm.