GLATT

LED-WANDLEUCHTE · IP44



Lichtleiste für Badezimmer, Küche oder Technikraum.
Montage an der Wand.

10 W | 830 lm | CRI > 80 | IP44 | IK07

MERKMALE

- Diffusor aus Polycarbonat
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- 3 Versionen erhältlich: Grundversion (WA270) oder mit Schalter (WA271) oder mit 2P+T 16A-Steckdose (WA273)

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W
Lichtstrom	830 lm
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 29
Abstrahlwinkel	160°
Schutzart	IP44

Stossfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I / II
Abmessungen	L 435mm, B 63mm, H 89mm
Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,568kg / 0,518kg / 0,524kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Weiss

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA273WW04	Weiss	ON/OFF	3000 K	10 W	830 lm
WA270WW04	Weiss	ON/OFF	3000 K	10 W	830 lm
WA271WW04	Weiss	ON/OFF	3000 K	10 W	830 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

GLATT

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



Masse in mm.