SPLUGEN ULG II

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP68



Runder Einbaubodenstrahler. Sehr geringe Leuchtdichte.

38 (150mA) - 82 (350mA) / 36 (150mA) - 77 (350mA) lm

CRI > 80 | IP68 | IK07

MERKMALE

- Edelstahl 316 für Küstengebiete
- Eingrabrohr und 1 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten
- 150 bis 350mA Konverter separat erhältlich
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	38 (150mA) - 82 (350mA) / 36 (150mA) - 77 (350mA) lm
Steuerung	Konstantstrom 150–350 mA (Konverter separat)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	36°
Schutzart	IP68
Stossfestigkeit	IK07
Schutzklasse	III

Abmessungen	Ø 40 mm, H 102 mm
Einbauöffnung	Ø 33 mm
Material	Inox 316, Diffusor Klarglas
Gewicht	0,3 kg
Lebensdauer	L70B10 - 70.000h
Garantie	10 Jahre
Gehäusefarben	Edelstahl

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
GL019USS30F	Edelstahl	Konstantstrom 150–350 mA (Konverter separat)	3000 K	–	–
GL019USS27F	Edelstahl	Konstantstrom 150–350 mA (Konverter separat)	2700 K	–	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SPLUGEN ULG II

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



Masse in mm.