SPLUGEN II

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP68



Runde Bodeneinbauleuchten. Diffusor aus klarem Glas.

54 (150mA) - 210 (700mA) / 51 (150mA) - 196 (700mA) lm

CRI > 80 | IP68 | IK07

MERKMALE

- Edelstahl 316 für Küstengebiete
- Eingrabrohr und 1m H05RN-F Kabel mit 6 mm Durchmesser im Lieferumfang enthalten
- 150 bis 700mA Konverter separat erhältlich
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	54 (150mA) - 210 (700mA) / 51 (150mA) - 196 (700mA) lm
Steuerung	Konstantstrom 150–700 mA (Konverter separat)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	38 / 12°
Schutzart	IP68
Stossfestigkeit	IK07
Schutzklasse	III

Abmessungen	Ø 40 mm, H 41 mm / 42 mm
Einbauöffnung	Ø 33 mm
Material	Inox 316, Diffusor Klarglas
Gewicht	0,21kg
Lebensdauer	L70B10 - 70.000h
Garantie	10 Jahre
Gehäusefarben	Edelstahl

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
GL019RSS30F	Edelstahl	Konstantstrom 150–700 mA (Konverter separat)	3000 K	–	–
GL019RSS30S	Edelstahl	Konstantstrom 150–700 mA (Konverter separat)	3000 K	–	–
GL019RSS27F	Edelstahl	Konstantstrom 150–700 mA (Konverter separat)	2700 K	–	–
GL019RSS27S	Edelstahl	Konstantstrom 150–700 mA (Konverter separat)	2700 K	–	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


SPLUGEN II

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD







Masse in mm.