LAGALB F II

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP68



Runde Bodeneinbauleuchte. Diffusor aus Opalglas.

14 (150mA) - 32 (350mA) lm | CRI > 80 | IP68 | IK07

MERKMALE

- Edelstahl 316 für Küstengebiete
- Eingrabrohr und 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6mm) im Lieferumfang enthalten
- 150 bis 350mA Konverter separat erhältlich
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	14 (150mA) - 32 (350mA) lm
Steuerung	Ohne Treiber, 150–350 mA (separat bestellen)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	40°
Schutzart	IP68
Stossfestigkeit	IK07
Schutzklasse	III

Abmessungen	Ø 60 mm, H 48 mm
Einbauöffnung	Ø 50 mm
Material	Inox 316, Diffusor Klarglas
Gewicht	0,4 kg
Lebensdauer	L70B10 - 70.000h
Garantie	10 Jahre
Gehäusefarben	Edelstahl

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
GL016SSFD30	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–350 mA (separat bestellen)	3000 K	–	–
GL016SSFD27	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–350 mA (separat bestellen)	2700 K	–	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LAGALB F II

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD





Masse in mm.