WEISSFLUH ULG II

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP68



Runder Einbaubodenstrahler. Sehr geringe Leuchtdichte.

93 (150mA) - 287 (500mA) / 92 (150mA) - 284 (500mA) lm

CRI > 80 | IP68 | IK07

MERKMALE

- Edelstahl 316 für Küstengebiete
- Eingrabrohr und 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten
- 150 bis 500mA Konverter separat erhältlich
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	93 (150mA) - 287 (500mA) / 92 (150mA) - 284 (500mA) lm
Steuerung	Ohne Treiber, 150–500 mA (separat bestellen)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	36°
Schutzart	IP68
Stossfestigkeit	IK07
Schutzklasse	III

Abmessungen	Ø 76 mm, H 83 mm
Einbauöffnung	Ø 70 mm
Material	Inox 316, Diffusor Klarglas
Gewicht	0,8 kg
Lebensdauer	L70B10 - 70.000h
Garantie	10 Jahre
Gehäusefarben	Edelstahl

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
GL040USS30F	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–500 mA (separat bestellen)	3000 K	–	–
GL040USS27F	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–500 mA (separat bestellen)	2700 K	–	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


WEISSFLUH ULG II

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD







Masse in mm.