JAKOBSHORN II

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP68



Runder teilversenkter Bodenstrahler für Markierung.
Lichtverteilung in eine, zwei, drei oder vier Richtungen.

1 (150mA) - 6 (700mA)lm / 3 (150mA) - 11 (700mA)lm / 4 (150mA) - 17 (700mA)lm / 5 (150mA) - 20 (700mA)lm / 1 (150mA) - 5 (700mA)lm / 3 (150mA) - 10 (700mA)lm / 4 (150mA) - 16 (700mA)lm / 5 (150mA) - 18 (700mA)lm

CRI > 80 | IP68 | IK07

MERKMALE

- Edelstahl 316 für Küstengebiete
- Eingrabrohr und 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6mm) im Lieferumfang enthalten
- Tauchfähig bis zu 9m Tiefe
- 150 bis 700mA Konverter separat erhältlich
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1 (150mA) - 6 (700mA)lm / 3 (150mA) - 11 (700mA)lm / 4 (150mA) - 17 (700mA)lm / 5 (150mA) - 20 (700mA)lm / 1 (150mA) - 5 (700mA)lm / 3 (150mA) - 10 (700mA)lm / 4 (150mA) - 16 (700mA)lm / 5 (150mA) - 18 (700mA)lm
Steuerung	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	75°
Schutzart	IP68
Stossfestigkeit	IK07
Schutzklasse	III

Abmessungen	Ø 40 mm, H 46 mm
Einbauöffnung	Ø 33 mm
Material	Inox 316, Diffusor Klarer Kunststoff
Gewicht	0,21 kg
Lebensdauer	L70B10 - 70.000h
Garantie	10 Jahre
Gehäusefarben	Edelstahl

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

JAKOBSHORN II


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
GL100SS1W30	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	3000 K	–	–
GL100SS2O30	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	3000 K	–	–
GL100SS2W30	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	3000 K	–	–
GL100SS3W30	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	3000 K	–	–
GL100SS4W30	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	3000 K	–	–
GL100SS1W27	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	2700 K	–	–
GL100SS2O27	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	2700 K	–	–
GL100SS2W27	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	2700 K	–	–
GL100SS3W27	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	2700 K	–	–
GL100SS4W27	Edelstahl	Ohne Treiber, 150–700 mA (separat bestellen)	2700 K	–	–

JAKOBSHORN II

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD





Masse in mm.