WALLWASHER RECESSED

EINBAULEUCHTE · 10 W · BIS 1100 LM



Lineare Einbauleuchte für die gleichmässige Ausleuchtung vertikaler Flächen. Wallwasher-Lichtverteilung zur architektonischen Betonung von Wänden im Innenbereich.

Einbauleuchte | 10 W | bis 1100 lm | CRI > 90 | IP20 | 3000 K | DALI

MERKMALE

- Lichtausbeute 110 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Abstrahlwinkel >90º
- Schutzart IP20
- Lebensdauer 55.000 h
- Diffusor Ice

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP20	Farbwiedergabe	CRI > 90
Betriebsstrom	700 mA	Lichtfarben	3000 K
Lebensdauer	55.000 h	Abstrahlwinkel	90°
MacAdam	SDCM 3	Steuerung	nicht dimmbar, DALI
Leistung	10 W	Diffusor	satiniert
Lichtstrom	bis 1100 lm	Oberflächen	Schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
RECESSED	10 W	700 mA	3000 K	1.100 lm	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

WALLWASHER RECESSED

ARTIKELCODE WALW





Masse in mm

DATEN

Artikelcode	WALW
Schutzart	IP20
Betriebsstrom	700 mA
Leistung	10 W
Lichtstrom	bis 1100 lm
Abstrahlwinkel	90°
Oberflächen	Schwarz

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
RECESSED	10 W	700 mA	3000 K	1.100 lm	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

WALW + **A** + **10** + **N** + **3** + **9** + **A** + **BS**

Beispiel: WALWA10N39ABS = WALLWASHER RECESSED, LED, 10W, nicht dimmbar, 3000 K, 90°, satiniert, Schwarz

Position	Code · Bedeutung
Basis	**WALW**
Technologie	**A** LED
Leistung	**10** 10W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **D** DALI

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**3** 3000 K
Abstrahlwinkel	**9** 90°
Diffusor	**A** satiniert
Oberfläche	**BS** Schwarz

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.