CRONTO

HALLENLEUCHTE · 150–400 W · BIS 54800 LM





Detailansicht



Anwendungsbeispiel

Cronto ist eine Hallenleuchte mit 150–400 W und bis 54800 lm. Schutzart IP66, Montage: Kabelrinne / Stromschiene / Aufbau. 6 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Hallenleuchte | 150–400 W | bis 54800 lm | CRI >70 | IP66 | DALI

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium
- IP-Schutzart IP66
- Schlagfestigkeit (IK) Gehäuse IK10
- Linse PMMA
- Diffusor Sicherheitsglas
- Brandschutz 650°C
- Kabelverschraubung M16
- 120.000h Treiberlebensdauer
- 10kV interner Überspannungsschutz
- 30°/60°/90°/asymmetrische Linse

TECHNISCHE DATEN

Leistung	150–400 W
Lichtstrom	bis 54800 lm
Gehäuse	Aluminium
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Glühdrahtprüfung	650°C
Kabelverschraubung	M16
Anschlusskabel	3x1,5mm2
RAL-Farbe	7043
Montageart	Kabelrinne / Stromschiene / Aufbau
Lichtquelle	Power-LED
Linse	PMMA
Diffusor	gehärtetes Glas

Farbwiedergabe (CRI)	>70
Farbtemperatur	4000 K / 5700 K / 6500 K
Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	30° / 60° / 90° / asymmetrisch
Eingangsspannung	100-277 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Lebensdauer LED-Chip	L70 Tc@105°C >137.000 h
Lebensdauer Treiber	Tc@60°C 120.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-40°C / 55°C
Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529
Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Step-Dim, Notlicht-Kit 1 h (Ta 0–40 °C), Notlicht-Kit 3 h (Ta 0–40 °C), Radar-/Mikrowellensensor

AUSFÜHRUNGEN


Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
111333	150 W	22350 lm	5700 K	149	555 × 230 × 135
111334	200 W	28800 lm	5700 K	144	555 × 230 × 135
111331	250 W	36000 lm	5700 K	144	655 × 230 × 135
111332	300 W	42300 lm	5700 K	141	655 × 230 × 135
111335	350 W	48650 lm	5700 K	139	760 × 230 × 135
111336	400 W	54800 lm	5700 K	137	760 × 230 × 135

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller.

Cronto

ARTIKELCODE 111333






Masse in mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

30° Lens




DATEN


Artikelnummern	111333, 111334, 111331, 111332, 111335, 111336
Leistung	150–400 W
Lichtstrom	bis 54800 lm
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Montageart	Kabelrinne / Stromschiene / Aufbau
Farbtemperatur	4000 K / 5700 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	30° / 60° / 90° / asymmetrisch

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG


30° Lens




60° Lens



90° Lens



Asymmetric / Asimetrik



180.00 .0 270.0 90.0 η:1000 0 %

isit our website for latest product informations and documents.
üncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Technische Werte mit Toleranz ±7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller.