AMOS

PARK- UND GARTENLEUCHTE · BIS 9600 LM



Amos ist eine Park- und Gartenleuchte und bis 9600 lm. Schutzart IP54, Montage: Mastmontage. 2 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Park- und Gartenleuchte | bis 9600 lm | CRI >70 | IP54 | DALI

MERKMALE

- Gehäuse: Aluminium
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit (IK): IK08
- Effizienz bis zu 120 lm/W
- Diffusor: Gehärtetes Glas
- Abstrahlwinkel: 120°/Asymmetrisch
- Betriebstemperatur: -20°C / +50°C

TECHNISCHE DATEN

Leistung	
Lichtstrom	bis 9600 lm
Gehäuse	Aluminium
Mast	Stahl
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlusskabel	3x1mm2
RAL-Farbe	9005 / 9016 / 7043 / 7016
Montageart	Mastmontage
Lichtquelle	High-Power-LED
Diffusor	gehärtetes Glas
Farbwiedergabe (CRI)	>70

Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	120°/asymmetrisch
Eingangsspannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Systemlebensdauer	>50.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Normen	EN 60598-2-1
Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Sonderfarbe RAL, Meerwasserbeständige Lackierung

AUSFÜHRUNGEN


Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
212315	1x40 W	4800 lm	4000 K	120	500 × 100 × 4000
212316	2x40 W	9600 lm	4000 K	120	1000 × 100 × 4000

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller.

Amos

ARTIKELCODE 212315







Masse in mm

Technische Werte mit Toleranz ±7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller.

DATEN

Artikelnummern	212315, 212316
Leistung	
Lichtstrom	bis 9600 lm
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK08
Montageart	Mastmontage
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	120°/asymmetrisch