
TROYA ELEGANCE

PARK- UND GARTENLEUCHTE · 30–60 W · BIS 4920 LM



Troya Elegance ist eine Park- und Gartenleuchte mit 30–60 W und bis 4920 lm. Schutzart IP65, Montage: Bodenmontage. 4 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Park- und Gartenleuchte | 30–60 W | bis 4920 lm | CRI >70 | IP65 | DALI

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30–60 W
Lichtstrom	bis 4920 lm
Gehäuse	Aluminium
Mast	Metall
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Anschlusskabel	3x1mm2
RAL-Farbe	9005 - 7043
Montageart	Bodenmontage
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Diffusor	opal
Farbwiedergabe (CRI)	>70

Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	symmetrisch
Eingangsspannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Systemlebensdauer	>50.000 h
Leistungsfaktor	>0,90
Betriebstemperatur	-10°C / +40°C
Normen	EN60598-2-1
Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Step-Dim, Sonderfarbe RAL, Meerwasserbeständige Lackierung


AUSFÜHRUNGEN


Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
209935	30 W	2460 lm	4000 K	82	605 × 370
209938	40 W	3280 lm	4000 K	82	605 × 370
209941	50 W	4100 lm	4000 K	82	605 × 370
209944	60 W	4920 lm	4000 K	82	605 × 370

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller.

Troya Elegance

ARTIKELCODE 209935







Masse in mm

DATEN

Artikelnummern	209935, 209938, 209941, 209944
Leistung	30–60 W
Lichtstrom	bis 4920 lm
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Montageart	Bodenmontage
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	symmetrisch

Technische Werte mit Toleranz ±7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller.