NEON FLEX 10X10 10W/M IP67

LED-NEONBAND · 10 W · BIS 660 LM/M



Flexibles LED-Neonband 24 V DC mit Querschnitt 10 × 10 mm, vertikal biegbar (Biegedurchmesser 100 mm). Punktfreies Licht, IP67, UV-, lösungsmittel- und salzwasserbeständig – für innen und aussen.

LED-Neonband | 10 W | bis 660 lm/m | CRI > 90 | IP67 | 3 Lichtfarben

MERKMALE

- Länge 5 m
- UV-Beständig
- Lichtausbeute 570 lm/m
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Schutzart IP67
- Lebensdauer >55.000 h, L90
- DC24V
- Preis/m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP67
Spannung	24 V DC
Leistung	10 W
Lichtstrom	bis 660 lm/m
Farbwiedergabe	CRI > 90

Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel	>90°
Steuerung	entfällt
Diffusor	ohne Diffusor

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
TIRA NEÓN	10 W	24 V	2700 K	570 lm/m	> 90
TIRA NEÓN	10 W	24 V	3000 K	620 lm/m	> 90
10x10 10W	10 W	24 V	4000 K	660 lm/m	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

Neon Flex 10X10 10W/M IP67

ARTIKELCODE TN02





ACCESORIES



Masse in mm

DATEN

Artikelcode	TN02
Schutzart	IP67
Spannung	24 V DC
Leistung	10 W
Lichtstrom	bis 660 lm/m
Abstrahlwinkel	>90°

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
TIRA NEÓN	10 W	24 V	2700 K	570 lm/m	> 90
TIRA NEÓN	10 W	24 V	3000 K	620 lm/m	> 90
10x10 10W	10 W	24 V	4000 K	660 lm/m	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Schutzart

TN02 + **A** + **10** + **N** + **2** + **9** + **X** + **67**

Beispiel: TN02A10N29X67 = Neon Flex 10X10 10W/M IP67, LED, 10W, entfällt, 2700 K, >90°, ohne Diffusor, IP67

Position	Code · Bedeutung
Basis	**TN02**
Technologie	**A** LED
Leistung	**10** 10W
Steuerung	**N** entfällt

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K
Abstrahlwinkel	**9** >90°
Diffusor	**X** ohne Diffusor
Schutzart	**67** IP67

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.