LEIRA

LED-STEHLEUCHTEN · 73 W · BIS 10330 LM



LEIRA · 615 mm × 325 mm × 1945 mm

Stehleuchte der Serie LEIRA in 3 Ausführungen. Leistung 73 W, Lichtstrom bis 10330 lm. Masse, Lichtstärkeverteilung und alle Artikelnummern auf den folgenden Seiten.

Stehleuchten | 73 W | bis 10330 lm | CRI 80 | IP 20 | DALI + Sensor / ON/OFF | 5 Jahre Garantie

MERKMALE

- Typ der Montage: Stehleuchten
- Typ der Ausstrahlung: Direkte/indirekte
- Form der Leuchte: Eckige
- Farbe der Leuchte: Weiss
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: L80/B20 50 000 h

TECHNISCHE DATEN

Typ der Montage	Stehleuchten	MacAdam	3
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte	Farbwiedergabeindex	80
Form der Leuchte	Eckige	Anschluss der Leuchte	DALI + Sensor / ON/OFF
Farbe der Leuchte	Weiss	Elektrische Spannung	220-240V
Material	Aluminium	Frequenz	50/60Hz
Lebensdauer	L80/B20 50 000 h	Schutzart	IP 20
Garantie	5 Jahre	Leistung	73 W
Lichtquelle	LED MODUL	Lichtstrom und Leistung	Toleranz ±10 %

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
130-731I-10GEH/840, W	615 mm × 325 mm × 1945 mm	73 W	10330 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	DALI + Sensor
130-721I-10GEP/840, W	615 mm × 325 mm × 1945 mm	73 W	10330 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	DALI + Sensor
130-721I-10GEE/840, W	615 mm × 325 mm × 1945 mm	73 W	10330 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	ON/OFF

Artikelnummer gemäss Hersteller. Leistung und Lichtstrom ±10 %.

LEIRA · 615 mm × 325 mm × 1945 mm

ARTIKELCODE 130-731I-10GEH



Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Stehleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Abmessungen	615 mm × 325 mm × 1945 mm
Optik DIR	Mikroprismatische Optik
Optik INDIR	klare Abdeckung
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	13

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
130-731I-10GEH/840, W	73 W	10330 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	DALI + Sensor
130-721I-10GEP/840, W	73 W	10330 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	DALI + Sensor
130-721I-10GEE/840, W	73 W	10330 lm	4000 K neutralweiss	142 lm/W	ON/OFF

Leistung und Lichtstrom ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

