STAN

LED-STEHLEUCHTEN · 45,2 W · BIS 5100 LM



STAN · 1185 mm × 47 mm × 2130 mm

Stehleuchte der Serie STAN in 2 Ausführungen. Leistung 45,2 W, Lichtstrom bis 5100 lm. Masse, Lichtstärkeverteilung und alle Artikelnummern auf den folgenden Seiten.

Stehleuchten | 45,2 W | bis 5100 lm | CRI 80 | IP 20 | ON/OFF / Weitere Möglichkeiten vom Dimmen | 5 Jahre Garantie

MERKMALE

- Typ der Montage: Stehleuchten
- Typ der Ausstrahlung: Direkte/indirekte
- Form der Leuchte: Eckige
- Farbe der Leuchte: Weiss
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: L80/B20 50 000 h

TECHNISCHE DATEN

Typ der Montage	Stehleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 h
Garantie	5 Jahre
Lichtquelle	LED MODUL

MacAdam	3
Farbwiedergabeindex	80
Anschluss der Leuchte	ON/OFF / Weitere Möglichkeiten vom Dimmen
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP 20
Leistung	45,2 W
Lichtstrom und Leistung	Toleranz ±10 %

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
245-731Z-20GHE/840, W	1185 mm × 47 mm × 2130 mm	45.2 W	5100 lm	4000 K neutralweiss	113 lm/W	ON/OFF
245-731Z-20GHT/840, W	1185 mm × 47 mm × 2130 mm	45.2 W	5100 lm	4000 K neutralweiss	113 lm/W	Weitere Möglichkeiten vom Dimmen

Artikelnummer gemäss Hersteller. Leistung und Lichtstrom ±10 %.

STAN · 1185 mm × 47 mm × 2130 mm

ARTIKELCODE 245-731Z-20GHE



Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Stehleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Abmessungen	1185 mm × 47 mm × 2130 mm
Gewicht	15 kg
Optik DIR	Schwarzes Kunststoffgitter – niedrige UGR-Werte
Optik INDIR	opale Abdeckung
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	14.5

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
245-731Z-20GHE/840, W	45.2 W	5100 lm	4000 K neutralweiss	113 lm/W	ON/OFF
245-731Z-20GHT/840, W	45.2 W	5100 lm	4000 K neutralweiss	113 lm/W	Weitere Möglichkeiten vom Dimmen

Leistung und Lichtstrom ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

