ROTAO 24 DIREKT/INDIREKT

LED-AUFBAULEUCHTEN / PENDELLEUCHTEN · 35,4–59,7 W · BIS 7200 LM



ROTAO 24 Direkt/Indirekt · ø 805 mm × 24 mm

Aufbauleuchte der Serie ROTAO 24 Direkt/Indirekt in 4 Ausführungen. Leistung 35,4–59,7 W, Lichtstrom bis 7200 lm. Masse, Lichtstärkeverteilung und alle Artikelnummern auf den folgenden Seiten.

Aufbauleuchten / Pendelleuchten | 35,4–59,7 W | bis 7200 lm | CRI 90 | IP 20 | DALI | 5 Jahre Garantie

MERKMALE

- Typ der Montage: Aufbauleuchten / Pendelleuchten
- Typ der Ausstrahlung: Direkte/indirekte
- Form der Leuchte: Ringleuchte
- Farbe der Leuchte: Weiss
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: L80/B20 50 000 h

TECHNISCHE DATEN

Typ der Montage	Aufbauleuchten / Pendelleuchten	MacAdam	3
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte	Farbwiedergabeindex	90
Form der Leuchte	Ringleuchte	Anschluss der Leuchte	DALI
Farbe der Leuchte	Weiss	Elektrische Spannung	220-240V
Material	Aluminium	Frequenz	50/60Hz
Lebensdauer	L80/B20 50 000 h	Schutzart	IP 20
Garantie	5 Jahre	Leistung	35,4–59,7 W
Lichtquelle	LED MODUL	Lichtstrom und Leistung	Toleranz ±10 %

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
297-281I-10GED/930, W	ø 805 mm × 24 mm	35.4 W	4330 lm	3000 K warmweiss	122 lm/W	DALI
297-281I-10GGD/930, W	ø 805 mm × 24 mm	59.7 W	7200 lm	3000 K warmweiss	121 lm/W	DALI
297-581I-10GED/930, W	ø 805 mm × 24 mm	35.4 W	4330 lm	3000 K warmweiss	122 lm/W	DALI
297-581I-10GGD/930, W	ø 805 mm × 24 mm	59.7 W	7200 lm	3000 K warmweiss	121 lm/W	DALI

Artikelnummer gemäss Hersteller. Leistung und Lichtstrom ±10 %.

ROTAO 24 Direkt/Indirekt · ⌀ 805 mm × 24 mm

ARTIKELCODE 297-281I-10GED



Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Abmessungen	⌀ 805 mm × 24 mm
Optik DIR	Mikroprismatische Optik
Optik INDIR	opale Abdeckung

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
297-281I-10GED/930, W	35.4 W	4330 lm	3000 K warmweiss	122 lm/W	DALI
297-281I-10GGD/930, W	59.7 W	7200 lm	3000 K warmweiss	121 lm/W	DALI
297-581I-10GED/930, W	35.4 W	4330 lm	3000 K warmweiss	122 lm/W	DALI
297-581I-10GGD/930, W	59.7 W	7200 lm	3000 K warmweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

