# YATOMI TRACK MOUNTED

LED-LINEARLEUCHTE · 20–58 W · BIS 6962 LM · CRI 80 / 90



Yatomi Track Mounted

LED-Linearleuchte der Serie Yatomi Track Mounted.
Leistung 20–58 W, Lichtstrom bis 6962 lm bei Tc = 50 °C.
Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Linearleuchte | Pendel, Aufbau und Stromschiene | 20–58 W | bis 6962 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP20 | 5 Längen

## MERKMALE

- Material
- Farbwiedergabe CRI 80 oder 90
- Lichtverteilung
- Leuchtenlebensdauer L70/B50 50000h
- Optik

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 40mm |
| Profilhöhe | 66mm |
| Montageart | Pendel, Aufbau und Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 108 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP20 |

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Leistung | 20–58 W |
| Längen | 895 mm / 1175 mm / 1455 mm / 1735 mm / 2015 mm |
| Lichtfarben | 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K |
| Lichtstrom | gemessen bei Tc = 50 °C |
| Gehäusefarben | Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe |
| Prüfzeichen | CE |
| Energieeffizienzklasse | A / A+ / A++ (Katalogangabe) |

## AUSFÜHRUNGEN


| Ausführung | Artikelcode | Optik | Lichtstrom max. |
|---|---|---|---|
| Yatomi Track Mounted | I02.LL.19316 | Opal-Diffusor | 6962 lm |

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

# YATOMI TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19316






Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 40mm |
| Profilhöhe | 66mm |
| Montageart | Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 108 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP20 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Abstrahlwinkel | WF = 113° |

## LICHTSTROM · LÄNGE 895 MM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 20 W · 250 mA | 25 W · 350 mA |
|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 2101 lm | 2662 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 2168 lm | 2748 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 2202 lm | 2790 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 2286 lm | 2897 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 2319 lm | 2939 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 1765 lm | 2236 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 1815 lm | 2300 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 1849 lm | 2343 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 1916 lm | 2428 lm |

# YATOMI TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19316 · LICHTSTROM

### LICHTSTROM · LÄNGE 1175 MM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 24 W · 250 mA | 34 W · 350 mA |
|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 2556 lm | 3388 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 2638 lm | 3496 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 2678 lm | 3550 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 2781 lm | 3686 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 2822 lm | 3740 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 2147 lm | 2845 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 2208 lm | 2927 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 2249 lm | 2981 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 2331 lm | 3089 lm |

### LICHTSTROM · LÄNGE 1455 MM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 30 W · 250 mA | 43 W · 350 mA |
|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 3263 lm | 4366 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 3367 lm | 4505 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 3419 lm | 4575 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 3550 lm | 4750 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 3602 lm | 4820 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 2740 lm | 3667 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 2819 lm | 3772 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 2871 lm | 3842 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 2975 lm | 3981 lm |

### LICHTSTROM · LÄNGE 1735 MM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 36 W · 250 mA | 51 W · 350 mA |
|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 4000 lm | 5328 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 4128 lm | 5499 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 4192 lm | 5584 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 4352 lm | 5797 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 4416 lm | 5882 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 3360 lm | 4475 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 3456 lm | 4603 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 3520 lm | 4689 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 3648 lm | 4859 lm |

# YATOMI TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19316 · LICHTSTROM

## LICHTSTROM · LÄNGE 2015 MM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 42 W · 250 mA | 58 W · 350 mA |
|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 4764 lm | 6306 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 4916 lm | 6508 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 4992 lm | 6609 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 5183 lm | 6861 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 5259 lm | 6962 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 4001 lm | 5297 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 4116 lm | 5449 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 4192 lm | 5549 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 4344 lm | 5751 lm |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.19316 . 1175 . 034 . 830 . 01**

Beispiel: I02.LL.19316.1175.034.830.01

| Code | Länge |
|---|---|
| 895 | 895 mm |
| 1175 | 1175 mm |
| 1455 | 1455 mm |
| 1735 | 1735 mm |
| 2015 | 2015 mm |

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 020 | 20 W | direkt | 250 mA |
| 025 | 25 W | direkt | 350 mA |
| 024 | 24 W | direkt | 250 mA |
| 034 | 34 W | direkt | 350 mA |
| 030 | 30 W | direkt | 250 mA |
| 043 | 43 W | direkt | 350 mA |
| 036 | 36 W | direkt | 250 mA |
| 051 | 51 W | direkt | 350 mA |
| 042 | 42 W | direkt | 250 mA |
| 058 | 58 W | direkt | 350 mA |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.