SPACE

LED-EINBAUSTRAHLER · 2 AUSFÜHRUNGEN · 15–25 W · BIS 2523 LM · CRI 80 / 90



Space Mini



Space Maxi

LED-Einbaustrahler der Serie Space in 2 Ausführungen.
Leistung 15–25 W, Lichtstrom bis 2523 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Einbaustrahler | 2 Ausführungen | 15–25 W | bis 2523 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | Phasenabschnitt | 1–10 V | DALI | Kabellos (Wireless DIM)

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss
- Intelligentes Kühlsystem mit passiver Kühlung
- Mechanisch verriegelbares Gelenksystem mit 60° vertikaler Verstellmöglichkeit
- Wabenfilter und Farbfilter als Zubehör erhältlich
- Abstrahlwinkel 15°, 34° oder 50°
- LEDs mit Standard-CRI > 80, hohem CRI > 90 und extra hohem CRI > 98 verfügbar
- Lichtausbeute bis zu 98 lm/W
- Notbeleuchtungssystem verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	220–240 V / 50–60 Hz
Hohe Farbbeständigkeit	< 3 SDCM
Leistung	15–25 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, CRI > 90

Abstrahlwinkel	15° / 34° / 50°
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE

AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Space Mini	I01.MLR.40250	14 W	1166 lm	0,6 kg
Space Maxi	I01.MLR.40245	25 W	2523 lm	1,1 kg

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

SPACE MINI

ARTIKELCODE I01.MLR.40250





Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	14 W
Abstrahlwinkel	15° SS / 34° ME / 50° WF
Gewicht	0,6 kg
Lichtstrom max.	1166 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 14 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	1054 lm	937 lm
3000 K	1087 lm	966 lm
3500 K	1109 lm	986 lm
4000 K	1132 lm	1006 lm
5000 K	1166 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLR.40250 . 14 . 827 . SS . 01

Beispiel: I01.MLR.40250.14.827.SS.01 = 14 W, CRI > 80 / 2700 K, 15° Super Spot, Weiss

Code	Leistung	Strom
25	25 W	900 mA
20	20 W	700 mA
15	15 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
SS	15°	Super Spot
ME	34°	Medium
WF	50°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

SPACE MAXI

ARTIKELCODE I01.MLR.40245





Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	25 W
Treiberstrom	900 mA
Abstrahlwinkel	15° SS / 34° ME / 50° WF
Gewicht	1,1 kg
Lichtstrom max.	2523 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 25 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	2282 lm	2122 lm
3000 K	2353 lm	2185 lm
3500 K	2401 lm	2230 lm
4000 K	2450 lm	2274 lm
5000 K	2523 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLR.40245 . 25 . 827 . SS . 01

Beispiel: I01.MLR.40245.25.827.SS.01 = 25 W, CRI > 80 / 2700 K, 15° Super Spot, Weiss

Code	Leistung	Strom
25	25 W	900 mA
20	20 W	700 mA
15	15 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
SS	15°	Super Spot
ME	34°	Medium
WF	50°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

STEUERUNG UND DIMMUNG

Steuerung	Zusatzcode	alle Ausführungen
On/Off	–	●
Phasenabschnitt	.PH	●
1–10 V	.VO	●
DALI	.DA	●
Kabellos (Wireless DIM)	.WD	●
Warm Dim	.WM	–
Tunable White	.TW	–

Der Zusatzcode wird an den Artikelcode angehängt. Ohne Zusatzcode: On/Off.

ZUBEHÖR

Zubehör	Zusatzcode	alle Ausführungen
Wabenfilter	.VBP	●
Farbfilter	.CLF	●

Artikelnummern können je nach Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel, Farbe und Steuerung abweichen. Lichtstromangaben mit Toleranz +/– 7 %.