SWORD 48V

48-V-SCHIENENSYSTEM · 5 W / 10 W · 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K



Die Sword 48V ist eine lineare LED-Leuchte für das 48V-Schienensystem, die sowohl als Pendelleuchte am Stahlseil bis 5,00 m als auch direkt an der Schiene (Track) erhältlich ist. Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium leitet die Wärme passiv ab, in den Längen 280, 560 und 840 mm (Linsenoptik 299, 594 und 889 mm) stehen 5, 10 oder 15 W zur Verfügung. Je nach Aufgabe wählt man eine Linsenoptik mit Spot-, Mittel- und Ovaloptionen, einen mikroprismatischen Diffusor mit geringem UGR-Wert oder einen Opal-Diffusor. LEDs mit CRI über 90 oder über 80, eine Farbkonsistenz unter 3 SDCM und Lichtfarben von 2700 K bis 4000 K sorgen für ein einheitliches Lichtbild, gesteuert wird Ein/Aus oder über DALI. Als Grundfarben gibt es Weiss, Schwarz, Grau, Dunkelgrau und RAL 9010, Sonderfarben auf Anfrage – passend für Büros, Shops und Gastronomie.

5 W / 10 W | 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

MERKMALE

- Intelligentes Wärmemanagement mit passiver Wärmeableitung
- Mit DC/DC-Schienenadapter, kompatibel mit dem Stucchi-Niederspannungs-Schienensystem
- Opal-Diffusor
- LED-Optionen mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI) >90 und Standard-CRI >80 verfügbar
- Längen 840mm, 560mm, 280mm
- Mit Stahlseil bis zu 5,00 m Länge

TECHNISCHE DATEN

Leistung	5 W / 10 W / 15 W
Material	aus stranggepresstem Aluminium- 48-V-DC-Eingangsspannung
Hohe Farbkonsistenz	<3 SDCM
Steuerung	DALI, Ein/Aus
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Sword 48V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
LL.15005-840	Pendant · Opal · 840 mm	15 W	Ein/Aus
LL.15005.DA-840	Pendant · Opal · 840 mm	15 W	DALI
LL.15005-560	Pendant · Opal · 560 mm	10 W	Ein/Aus
LL.15005.DA-560	Pendant · Opal · 560 mm	10 W	DALI
LL.15005-280	Pendant · Opal · 280 mm	5 W	Ein/Aus
LL.15005.DA-280	Pendant · Opal · 280 mm	5 W	DALI
LL.15010-840	Pendant · Mikroprismatisch · 840 mm	15 W	Ein/Aus
LL.15010.DA-840	Pendant · Mikroprismatisch · 840 mm	15 W	DALI
LL.15010-560	Pendant · Mikroprismatisch · 560 mm	10 W	Ein/Aus
LL.15010.DA-560	Pendant · Mikroprismatisch · 560 mm	10 W	DALI
LL.15010-280	Pendant · Mikroprismatisch · 280 mm	5 W	Ein/Aus
LL.15010.DA-280	Pendant · Mikroprismatisch · 280 mm	5 W	DALI
LL.15015-840	Pendant · Linsen Optik · 889 mm	15 W	Ein/Aus
LL.15015.DA-840	Pendant · Linsen Optik · 889 mm	15 W	DALI
LL.15015-560	Pendant · Linsen Optik · 594 mm	10 W	Ein/Aus
LL.15015.DA-560	Pendant · Linsen Optik · 594 mm	10 W	DALI
LL.15015-299	Pendant · Linsen Optik · 299 mm	5 W	Ein/Aus
LL.15015.DA-299	Pendant · Linsen Optik · 299 mm	5 W	DALI
LL.15105-840	Track · Opal · 840 mm	15 W	Ein/Aus
LL.15105.DA-840	Track · Opal · 840 mm	15 W	DALI
LL.15105-560	Track · Opal · 560 mm	10 W	Ein/Aus
LL.15105.DA-560	Track · Opal · 560 mm	10 W	DALI
LL.15105-280	Track · Opal · 280 mm	5 W	Ein/Aus
LL.15105.DA-280	Track · Opal · 280 mm	5 W	DALI
LL.15110-840	Track · Mikroprismatisch · 840 mm	15 W	Ein/Aus
LL.15110.DA-840	Track · Mikroprismatisch · 840 mm	15 W	DALI
LL.15110-560	Track · Mikroprismatisch · 560 mm	10 W	Ein/Aus
LL.15110.DA-560	Track · Mikroprismatisch · 560 mm	10 W	DALI
LL.15110-280	Track · Mikroprismatisch · 280 mm	5 W	Ein/Aus
LL.15110.DA-280	Track · Mikroprismatisch · 280 mm	5 W	DALI
LL.15115-840	Track · Linsen Optik · 889 mm	15 W	Ein/Aus
LL.15115.DA-840	Track · Linsen Optik · 889 mm	15 W	DALI
LL.15115-560	Track · Linsen Optik · 594 mm	10 W	Ein/Aus
LL.15115.DA-560	Track · Linsen Optik · 594 mm	10 W	DALI
LL.15115-299	Track · Linsen Optik · 299 mm	5 W	Ein/Aus
LL.15115.DA-299	Track · Linsen Optik · 299 mm	5 W	DALI