LORZE W

WANDLEUCHTE LED · 600 ODER 900 MM



Schlanke Röhrenleuchte für die Wand mit opalem Diffusor. Ideal über dem Spiegel, im Flur oder als Akzent. Dank IP44 auch im Bad.

IP44 | CRI 90 | 2700/3000 K umschaltbar | 11 W / 16 W | Weiss · Schwarz · Gold

MERKMALE

- Länge 600 mm (11 W, 1050 lm) oder 900 mm (16 W, 1530 lm)
- Diffusor Ø 50 mm aus Acryl, Halterungen aus Metall
- Lichtfarbe 2700 K / 3000 K per Schiebeschalter wählbar
- Senkrecht oder waagrecht montierbar
- Steuerung: On/Off, Triac oder DALI/Push

TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	2700 K oder 3000 K, umschaltbar an der Leuchte
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	≥ 60 000 h (L80B10)

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Material	Metall, Acryl
Masse	L 600 / 900 mm · Tiefe 90 mm · Breite 45 mm
Spannung	230 V

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Modell	Farbe	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
LORZE-W600-WS / -TR / -DA	LORZE W 600	Weiss	On/Off · Triac · DALI	11 W	1050 lm
LORZE-W600-SW / -TR / -DA	LORZE W 600	Schwarz	On/Off · Triac · DALI	11 W	1050 lm
LORZE-W600-GD / -TR / -DA	LORZE W 600	Gold	On/Off · Triac · DALI	11 W	1050 lm
LORZE-W900-WS / -TR / -DA	LORZE W 900	Weiss	On/Off · Triac · DALI	16 W	1530 lm
LORZE-W900-SW / -TR / -DA	LORZE W 900	Schwarz	On/Off · Triac · DALI	16 W	1530 lm
LORZE-W900-GD / -TR / -DA	LORZE W 900	Gold	On/Off · Triac · DALI	16 W	1530 lm

Art.-Nr. ohne Zusatz = On/Off, -TR = Triac, -DA = DALI/Push. Triac- und DALI-Ausführungen werden auf Bestellung gefertigt, Lieferzeit auf Anfrage. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.


LORZE W

MASSBILDER & AUSFÜHRUNGEN

MASSBILDER



LORZE W 600



LORZE W 900

Masse in mm.

FARBEN



Weiss



Schwarz



Gold